



MORBARK



HECHO PARA **MÁS** PARA MANTENER EL RITMO **USTED**

M20R

ASTILLADORA DE TAMBOR DE ÁRBOL ENTERO FORESTAL

La astilladora forestal M20R agresiva y trabajadora proporciona un rendimiento óptimo para astillado en el bosque. Llenando fácilmente un remolque de 53 '(16,15 m) y sosteniendo hasta cuatro o cinco cargas por día, esta astilladora agresiva y trabajadora es la opción perfecta para aquellos que buscan ingresar al mercado de la biomasa con bajos costos de puesta en marcha. Esta máquina cuenta con el tambor Advantage 3 y control de flujo electrónico para controlar la velocidad de alimentación desde el control remoto. Se utiliza acero AR-450 resistente y resistente a la abrasión para la piel del tambor, la banda ventral reemplazable, el conducto de descarga y las tiras de desgaste debajo de la cadena de la cama, lo que proporciona fuerza y use la vida.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Un lecho de alimentación de 1,83 m (6 ') con transmisión por cadena viva, inclinado hacia abajo en un ángulo de 4 °, proporciona una alimentación eficiente de material del largo de los árboles.
- El tambor Advantage 3™ crea virutas más uniformes y reduce los costos de operación y mantenimiento.
- El Beaver M20R Forestry tiene el bastidor más pesado entre las máquinas del Rango de peso <20.000 lb (9.072 kg).
- Control remoto inalámbrico con sistema de respaldo conectado control S la funciones de alimentación, funciones de horquilla, funciones de aceleración, estabilizadores traseros y descarga hidráulica giratoria.





MORBARK® SILVICULTURA M20R

ESPECIFICACIONES

GENERAL	nosotros	MÉTRICO
Capacidad de astillado	20 "	50,8 cm
Apertura de entrada	28 "x 20"	71,1 x 50,8 centímetros
Largo	26'8 "	8.12 metros
Altura	11 '	3,35 metros
Ancho	8 '	2,44 m
Peso bruto (aproximado)	18.000 libras	8.165 kilogramos
Eje tándem	20.000 lb (9.071 kg) de torsión	
Motor	GATO	
Caballo de fuerza	415 CV	309 kilovatios
Capacidad de combustible (tanque)	65 galones	246 litros
Aceite hidráulico	44 galones	166 litros
Neumáticos	(4) 235 / 75x17,5	
Disposición de remolque	Lengüeta de enganche de pinza con placas de arrastre	
Pistas	Opcional	

Las especificaciones pueden variar según las opciones del equipo.

DESTACADOS DEL EQUIPO

- Sistema de alimentación que consta de un rodillo de alimentación de compresión superior de 20 "(50,8 cm) de diámetro, con un piso de 26" (66,04 cm) de ancho x 9 '(2,74 m) de vida útil equipado con dos hebras de cadena WDH-110
- La tolva de descarga recta incluye deflector de viruta operado hidráulicamente con ajuste vertical y horizontal
- Estabilizadores hidráulicos delanteros y dobles traseros
- Descarga de la puerta de limpieza en la parte inferior
- Protección de acero que encierra el banco de válvulas y los componentes del sistema de alimentación automática

OTRAS ESPECIFICACIONES

- Diámetro del tambor: 36 "(91,44 cm)
- Ancho del tambor: 33,375 "(84,77 cm)
- Marco: tubular de 2 "x 10" (5,08 cm x 25,4 cm)

LAS OPCIONES INCLUYEN

- Descarga forestal, giratoria o de carga superior
- Sistema de rejilla forestal
- Control de flujo de velocidad variable

