



MORBARK

HECHO PARA **MÁS** MANTENER PASO CON



EEGER BEEVER

812

ASTILLADORA DE CEPILLO

La astilladora Eger Beaver 812 es la única astilladora de su clase que cuenta con un conducto de entrada ancho y un disco de astillado de gran diámetro. La combinación ofrece a los operadores facilidad de alimentación del material con menos trabajo de corte y sierra requerido para procesar el material y una mayor eficiencia de astillado para impulsar el material para completar los trabajos más rápido.

Con un disco de astillado de transmisión directa, simplemente encienda la máquina, acelere a RPM completas y active la barra de control de alimentación. Además, la bandeja de entrada plegable se guarda rápidamente y se bloquea en su posición para facilitar el transporte.

Perfecto para patios de alquiler, paisajistas, campos de golf, huertos, equipos de poda y más. La astilladora Eger Beaver 812 es fácil de transportar, operar y mantener.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El confiable motor Vanguard EFI proporciona un arranque rápido y fácil sin estrangulamiento y una mayor eficiencia de combustible.
- La transmisión directa con transmisión de potencia por correa elimina el embrague y los componentes de la correa sobre el centro, lo que reduce la complejidad y alivia las cargas de mantenimiento.
- El disco de astillado de gran diámetro proporciona una mayor inercia para impulsar el material con menos caballos de fuerza.
- El sistema de compresión de una sola rueda de alimentación (superior) con presión descendente asistida por resorte proporciona una gran potencia de trituración de material.
- La gran abertura de la garganta de entrada facilita la alimentación del material, lo que resulta en menos trabajo de recorte.
- La bandeja de entrada plegable se guarda fácilmente y se bloquea en su lugar, proporcionando un paquete de remolque más compacto.



MORBARKDISTRIBUIDO



MORBARK®

**EEGER
BEEVER**

ASTILLADORA DE CEPILLO 812

Las especificaciones pueden variar según las

Actualizado

GENERAL	nosotros	MÉTRICO
Altura	7'7 "	2,3 m
Ancho	5'3 "	1,6 m
Longitud (transporte)	12'4 "	3,76 metros
Longitud (en funcionamiento)	14'8 "	4,47 metros
Peso bruto (aproximado)	2500 libras	1,134 kilogramos
Suspensión	Torsión de 2500 lb	1.134 kg Torsión
Apertura de entrada	33,5 "x 24,5"	85,1 x 62,2 centímetros
Abertura de garganta (alto x ancho)	8 "x 12"	20,3 x 30,5 centímetros
Rueda de alimentación (ancho x diámetro)	11,5 "x 9"	9,2 x 22,9 centímetros
Disco (espesor x diámetro)	1,25 "x 28"	3,2 x 71,1 centímetros
Motor	Motor de gasolina Vanguard EFI	
Caballo de fuerza	37 HP	27,6 kW
Gasolina capacidad ¹⁰	galones	37,8 litros
Capacidad hidráulica ¹⁰	galones	37,8 litros
Marco ² "	x tubo de 4 " Acero	Tubo de acero de
5,1 x 10,2 cm Neumáticos (2)		185 / 75R14 - 8 capas
Hitch ² "	Pelota	Bola de 5,1 cm

DESTACADOS DEL EQUIPO

- Motor de gasolina Vanguard EFI de 37 HP (27,6 kW)
- Accionamiento directo con transmisión de potencia por correa
- Dos (2) cuchillas astilladoras de doble filo
- Cuatro (4) paletas de lanzamiento de virutas atornilladas de longitud completa
- Barra de control de alimentación de cuatro (4) posiciones con cables de tracción de seguridad dobles ubicados dentro de la entrada
- Visor del tanque de combustible, tapón de drenaje y válvula de cierre estándar
- Tapa de limpieza del tanque hidráulico estándar, válvula de cierre y tapón de drenaje magnético
- Interstate 8D, batería de 1400 CCA

LAS OPCIONES INCLUYEN

- ChipSafe® Escudo de seguridad del operador
- Control de flujo de velocidad variable
- Barra de tope inferior
- Eje de frenado eléctrico de torsión de 2,500 lb (1,134 kg)
- Paleta empujadora con soporte

