



# MORBARK

Requiere más funciones que ofrece la astilladora Eger Beaver 1215? Eleve a la trituradora de ramas Eger Beaver 1415 con características adicionales como ruedas de alimentación doble, elevación hidráulica y aplastamiento, apertura de entrada (garganta) más grande, mayor potencia, descarga manual de manivela giratoria y opción de paquete de cabrestante disponible. También disponible con orugas, la astilladora Eger Beaver 1415 es versátil y la máquina ideal para la limpieza de líneas de servicios públicos, servicios de árboles residenciales, municipios y más.

Elimine la ansiedad de enganchar el tambor de la astilladora, las correas de transmisión dañadas, los discos de embrague quemados y mejore su experiencia operativa con el exclusivo Morbark ZeroClutch™, disponible ahora en paquetes de motor seleccionados. Simplemente arranque, acelere la máquina a todas las RPM y active la barra de control de avance. El Morbark ZeroClutch cuenta con un sensor de velocidad del tambor integrado que monitorea la velocidad del tambor y no activará el embrague si el material está alojado entre la rueda de alimentación y el tambor, o si el conducto de descarga está obstruido.

Pregunte hoy a su distribuidor o representante de Morbark sobre el Morbark ZeroClutch.

HECHO PARA MÁS PARA MANTENER EL RITMO **USTED**

# 1415

## ASTILLADORA DE CEMENTO

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La elevación y el aplastamiento hidráulicos permiten al operador levantar la rueda de alimentación para facilitar la alimentación del material y proporciona un poder de aplastamiento adicional para materiales rebeldes y difíciles de romper.
- El marco del canal de longitud completa se extiende debajo de la entrada para un mayor soporte estructural.
- La barra de tiro extensible con dos (2) extensiones con pasador permite una mayor flexibilidad al acoplarse al vehículo remolcador.
- El sistema de compresión de la rueda de alimentación dual de transmisión directa amplifica la potencia de tracción del material.
- El sistema de impulsor de aire de doble cara aumenta la velocidad del aire de descarga para ayudar a descargar material fibroso, ligero y frondoso.
- La gran abertura del perímetro de entrada permite un amplio espacio para alimentar el material, lo que reduce el trabajo de corte y sierra.



# MORBARK®

[MORBARKDISTRIBUIDORES.COM](http://MORBARKDISTRIBUIDORES.COM)

**EEGER  
BEEVER**

# 1415 ASTILLADORA DE CEPILLO

Las especificaciones pueden variar según las

Actualizado

GENERAL	nosotros	MÉTRICO
Altura	9'	2,74 m
Ancho	6'2"	1,9 m
Largo	15'6"	4,72 metros
Peso bruto (aproximado)	5.700 libras	2.586 kilogramos
Suspensión	7.000 libras de torsión	3.175 kg de torsión
Abertura de entrada (alto x ancho)	31 "x 60"	78,7 x 152,4 centímetros
Abertura de garganta (alto x ancho)	14 "x 15"	35,6 x 38,1 centímetros
Tambor (ancho x diámetro)	14,5 "x 21,4"	36,8 x 54,3 centímetros
Motor	CAT, Isuzu o PSI	
Caballo de fuerza	48-145 HP	35,8 -108,1 kW
Capacidad de combustible	24,5 galones	92,7 litros
Capacidad hidraulica	17 galones	64,4 litros
Cuadro	8.2 lb, canal de 6 "	3,7 kg, canal de 15,2 cm
Neumáticos	(2) 235 / 80R16	
Enganche	Pinta de 2,5 "	Pinta de 6,4 cm

## DESTACADOS DEL EQUIPO

- Elección de paquetes de motor de gasolina o diésel
- Tambor de bolsillo escalonado con dos (2) cuchillas astilladoras de doble filo
- Sistema de impulsor de aire de doble cara para aumentar la velocidad de lanzamiento de virutas
- Inversión del sistema de alimentación automático
- Barra de control de alimentación de cuatro (4) posiciones con cables de tracción de seguridad dobles ubicados dentro de la entrada
- Descarga giratoria manual de 360 ° con múltiples posiciones de bloqueo
- Capota astilladora con pasador con tapón de seguridad integrado en la capota
- Tubo integrado y almohadilla de soporte del gato para utilizar desde el gato de la barra de tiro para levantar la rueda de alimentación
- Visor del tanque de combustible, tapón de drenaje y válvula de cierre estándar
- Tapa de limpieza del tanque hidráulico estándar, válvula de cierre y tapón de drenaje magnético
- Batería interestatal

## LAS OPCIONES INCLUYEN

- ChipSafe® Escudo de seguridad del operador
- Bandeja de entrada plegable
- Paquete de cabrestante
- Barra de tope inferior
- Descarga hidráulica giratoria
- Titular de cono
- Control de flujo
- Opciones de eje disponibles
- Neumático de repuesto y soporte
- Luz estroboscópica
- Paleta empujadora
- Cortina de alimentación
- Gatos traseros

