



GROUSER - PISTAS DE ALMOHADILLA DURA

Una mejor tracción puede significar un mejor rendimiento de su minicargador. Las superficies resbaladizas debido a la arena, la nieve, el barro y la lluvia pueden significar desafíos, pero no excusas. Las orugas con almohadilla dura de garra brindan protección y reducen el desgaste de los neumáticos en condiciones abrasivas.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

Las orugas estilo zapata dura de garra son las orugas de mejor rendimiento utilizadas en suelos arenosos, proporcionan zapatas de 5" de ancho para mejorar la flotación y reducir la presión sobre el suelo hasta en un 50%. Las características incluyen bujes reemplazables en campo endurecidos de 1-1/4" y fácil instalación. Los componentes para trabajos pesados de grado contratista con dos barras de tracción incorporadas mejoran el agarre entre la pista y la llanta y resisten fácilmente el funcionamiento continuo en superficies duras. Se adapta a minicargadoras con neumáticos de 10" (254 mm) y 12" (305 mm) de ancho.

ESPECIFICACION

Número de pieza	Descripción	Peso (a / kg)
503677	Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a neumáticos de 10.00 - 34 almohadillas (17 por lado), se adaptan a una distancia entre ejes	748/339
503678	de 33" a 34.5" Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a llantas de 10.00 - 36 almohadillas (18 por lado), se adaptan a una distancia	792/359
503679	entre ejes de 35.5" a 39" Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a neumáticos de 10.00 - 38 almohadillas (19 por lado), se adaptan a	836/379
503680	una distancia entre ejes de 40.5" a 43" Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a llantas de 12.00 - 38 almohadillas (16 por lado), se	866/392
503681	adaptan a una distancia entre ejes de 38.5" a 40.5" Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a neumáticos 12.00 - 40 almohadillas (20	911/413
503682	por lado), se adaptan a una distancia entre ejes de 42" a 45" Orugas de almohadilla dura de garra para adaptarse a llantas de 12.00 - 42	957/434
503683	almohadillas (21 por lado), se adaptan a una distancia entre ejes de 45.8" a 48.5" Orugas de almohadillas duras de garra para adaptarse a neumáticos 12.00 - 44 almohadillas (22 por lado), se adaptan	1002/452

CARACTERISTICAS

- Pistas de mejor rendimiento utilizadas en suelo arenoso
- Bujes grandes de 1-1/4" endurecidos, reemplazables en el campo
- Almohadillas de 5" de ancho para una mejor flotación
- Componentes de alta resistencia para máxima resistencia y protección de neumáticos
- Grandes barras de tracción integradas y diseño mejorado de la pared lateral para un mejor agarre entre la pista y la llanta
- Se puede instalar en 30 minutos y quitar en 10 minutos.

Compatibilidad de la máquina	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento
	3640E / 2026	R135 / 1350R	R150 / 1500R	R165 / 1650R	R190 / 1900R	R220 / 2200R	R260 / 2600R	V270 / 2700V
Gehl / Mustang	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
*Pistas de almohadilla	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.