



BORDE® ZANJA

Aumente la productividad de su cargador compacto con una zanjadora EDGE. Las zanjadoras son uno de los accesorios más comunes para cargadoras compactas. Hay varios tipos de cadenas disponibles para adaptarse al tipo de suelo y al tamaño del proyecto.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

Las zanjadoras EDGE operan con flujos hidráulicos entre 10-20 gpm (38-76 lpm) y cuentan con un sinfín de escombros de doble vuelo y una excelente resistencia al desgaste en la rueda dentada motriz. También cuentan con desplazamiento lateral manual o hidráulico para acercarse a los edificios. Se recomiendan cadenas estándar simples para suelos sueltos y húmedos. Las cadenas de doble estándar tienen aproximadamente el doble de dientes y se recomiendan para suelos más duros y secos. Se recomiendan cadenas de media roca y heladas para condiciones de excavación más duras, heladas y rocosas.

Las zanjadoras EDGE están disponibles en profundidades de excavación de 24"-48" (609-1219 mm) y anchos de zanja de 6"-12" (152-305 mm). Estas unidades vienen completas con un brazo limpiador de zanjas, mangueras y acopladores de cara plana.



SELECCIÓN DE TIPO DE TIEN

Modelo	Hyd. Req. (gpm / lpm)	Profundidad de excavación (pulg / mm)	Gira al lado
XR14	10-20 / 38-76	24-48 / 610-1219	Manual
XR14S	10-20 / 38-76	24-48 / 610-1219	Hidráulico
XR21	13-25 / 49-95	36-60 / 914-1524	Manual
XR21S	13-25 / 49-95	36-60 / 914-1524	Hidráulico
XR25	16-26 / 61-99	36-60 / 914-1524	Manual
XR35	20-40 / 76-151	36-60 / 914-1524	Manual

CARACTERÍSTICAS

- Varios estilos y anchos de cadena disponibles
- Rodamientos de punta de rodillos cónicos para un mantenimiento mínimo
- Desplazamiento lateral hidráulico opcional

	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento vertical			Cargadores de cadenas		Cargadores articulados					
	3640E / R135	R150	R165	R190	R220	R260	V270	V330	V400	RT175	RT210	RT250	3405406	08708				
Compatibilidad de la máquina Gehl / Mustang	2026	1350R	1500R	1650R	1900R	2200R	2600R	2700V	3300V	4000V	1750RT	2100RT	2500RT					650/750 /
* Zanjadora	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.