



BORDE® HOJA EN V

Tan simple, pero tan vital, el EDGE V-blade ha resistido la prueba del tiempo. La cuchilla en V aumenta la productividad y la eficiencia de su cargadora compacta al arar la nieve.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

La hoja EDGE en V cuenta con cuatro (4) resortes de compresión que permiten que el filo de acero reversible de 5/8 "x 8" se dispense si entra en contacto con un objeto oculto. La hoja en V también oscila hasta 8 grados y se inclina hasta 30 grados y se puede configurar en cinco (5) posiciones: en forma de V, en forma de cuchara, recta, derecha e izquierda. La hoja en V viene estándar con un filo de acero reversible y está disponible en tamaños que van desde 48 "(1219 mm) a 120" (3048 mm). Viene completo con mangueras y acopladores de cara plana; también está disponible un kit de alas opcional.

ESPECIFICATI EN

Modelo	Peso (libras / kg)	Camino recto (pulg / mm)	Camino en ángulo (pulg / mm)	Ángulo (grados)	Oscilación (grados)	Altura (pulg / mm)
VB48	1060/481	51,5 / 1308	44/1118	30	8	31/787
VB60	1070/485	62/1575	53/1346	30	8	31/787
VB72	1130/513	74/1880	64/1626	30	8	31/787
VB84	1190/540	86/2184	74/1880	30	8	31/787
VB96	1250/567	98/2489	84/2134	30	8	31/787
VB102	1310/594	110/2794	95/2413	30	8	31/787
VB120	1370/621	120/3048	104/2642	30	8	31/787

CARACTERISTICAS

- Oscilación de 8 grados para seguir superficies irregulares
- 5 configuraciones de cuchillas: en forma de V, recortada, recta, derecha e izquierda
- Borde de desgaste reversible de 5/8 "x 8"

	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento vertical			Cargadores de cadenas		Cargadores articulados							
	3640E / R135 / R150 / R165 / R190 / R220 / R260 / V270 /	2026	1350R	1500R	1650R	1900R	2200R	2600R	2700V	3300V	4000V	1750RT	V400 / RT175 / RT210 / RT250 /	2100RT	2500RT	340	540	650/750	608	708
Compatibilidad de la máquina	Gehl / Mustang																			
* Hoja en V	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.