



BORDE® INTERRUPTORES

Pulverice hormigón y roca rápida y fácilmente con el martillo hidráulico EDGE. El martillo hidráulico EDGE es el accesorio ideal para proyectos de demolición y construcción.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

La fuerza de ruptura del martillo hidráulico EDGE es generada por el flujo hidráulico y la presión del cargador compacto y un cabezal trasero cargado de nitrógeno aumenta la energía del impacto, maximizando la producción del martillo. El circuito hidráulico avanzado proporciona un mayor flujo a la válvula y al pistón, lo que resulta en tiempos de ciclo más rápidos, mayor penetración de la herramienta y más productividad por hora. No hay pernos pasantes para apretar o reemplazar constantemente, y el buje de desgaste delantero se reemplaza fácilmente para que el martillo esté siempre en perfectas condiciones de trabajo.

El martillo hidráulico EDGE viene de serie con una herramienta de punta de moil, mangueras, kit protector de mangueras y acopladores planos.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Peso (libras / kg)	Hyd. Req. (gpm / lpm)	Clase de energía de impacto (libras-pie / J)	Ciclos / Golpes por minuto
EBS275	187/85	5-9 / 19-34	275/373	600-1500
EBS375	545/247	6-15 / 23-57	375/508	600-1300
EBS550	784/356	8-18 / 30-68	550/746	600-1100
EBS800	840/381	19/11 / 42-72	800/1085	500-1000
EB100	950/431	13-40 / 49-151	1000/1356	650-1500

CARACTERISTICAS

- La parte trasera cargada con nitrógeno aumenta la energía del impacto
- Sin tornillos pasantes y bujes de desgaste delanteros reemplazables para un fácil mantenimiento

Compatibilidad de la máquina Gehl / Mustang	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento verticales			Cargadores de cadenas		
	3640E / 2026	R135 / 1350R	R150 / 1500R	R165 / 1650R	R190 / 1900R	R220 / 2200R	R260 / 2600R	V270 / 2700V	V330 / 3300V	V400 / 4000V	RT175 / 1750RT	RT210 / 2100RT	RT250 / 2500RT
*Rompedores	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.